



DÉROUILLEUR GATOR POUR PAVÉS DE BÉTON ET PIERRES NATURELLES

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 03/02/2026

Page 1 de 1

09



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

3 février 2026

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.

Description:

Le **DÉROUILLEUR GATOR CLEAN** est efficace pour éliminer la rouille sur la surface des pavés de béton et des pierres naturelles.

Fonctions:

- Élimine les taches causées par l'acier, l'eau ferreuse, les engrais, etc.
- Facile à utiliser.
- Ne contient pas d'acide muriatique.

Utilisation:

Pour pavés de béton et pierres naturelles.

À noter:

1. Ne laissez pas ce produit sécher sur les pavés.
2. Portez des lunettes de protection et des gants de caoutchouc.
3. Afin d'obtenir une couleur plus uniforme après l'utilisation du dérouilleur, utilisez le nettoyeur à **EFFLORESCENCE GATOR CLEAN** sur la surface complète pavé.

Marche à suivre:



1. Appliquez le produit sur la tache.
2. Laissez-le pénétrer pendant 2 à 3 minutes.
3. Frottez à l'aide d'une brosse à brins rigides.
4. Rincez à fond avec de l'eau.
5. Répétez les étapes 1 à 4 jusqu'à ce que la tache soit dissoute.

Emballage:

Produit

Dérouilleur Gator

Format détail

946 ml (1 QT.)

Par boîte

6 unités

Par palette

24 boîtes

GARANTIE LIMITÉE:

ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. ne peut pas garantir le résultat obtenu étant donné qu'il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface ou du dessous de la surface, ou sur l'application du produit. S'il est démontré que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été utilisé conformément au mode d'emploi et aux directives de préparation de la surface et du dessous de la surface mentionnés ci-haut, la seule obligation de ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. est de rembourser le prix d'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. n'est pas responsable de tout autre dommage quelconque, direct ou indirect. Dans la mesure permise par la loi, le fabricant exclut toute garantie légale ou implicite de qualité ou que le produit est du caractère marchand ou qu'il convient à sa fin.

* Veuillez entreposer les contenants à une température au-dessus de 0°C.



Flexlock

1800 rue Berlier suite 200, Laval, Québec, Canada H7L 4S4
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans Frais : 1 866-212-1611
www.flex-lock.com - Courriel : info@flex-lock.com